

Karta użytkowania i konserwacji:

Mikrocement CONBAR to uniwersalny materiał do aplikacji różnego rodzaju powierzchni użytkowych np. posadzki, schody, ściany, sufity, powierzchnie drewniane, jako okładzina zabudowy meblowej, w strefach suchych i mokrych. Mikrocement CONBAR cechuje się występującymi oraz typowymi dla powierzchni wykończonych mikrocementem chmurkami i przepaleniami.

Mikrocement CONBAR aplikowany jest na grubość ziarna, a grubość całego systemu nie przekracza 2,5mm. Na wydłużony czas schnięcia produktów wyszczególniony w Kartach Technicznych może wpłynąć wyższa wilgotność powietrza niż 50% oraz temperatura niższa niż 23°C. Mikrocement CONBAR swoją największą wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach.

Zalecenia eksploracyjne posadzek mikrocementowych:

- lekki ruch pieszego dopuszczalny jest minimum po 24 godzinach od impregnacji ostatniej warstwy lakieru, a przed upływem tego okresu wstrzymać się od chodzenia po wykonanej powierzchni,
- przez okres 28 dni od impregnacji ostatniej warstwy lakieru zabronione jest przykrywanie zalakierowanej powierzchni mikrocementowej,
- po powierzchni mikrocementowej nie należy przesuwac twardych, ciężkich i ostrych przedmiotów - przyjmuje się, że wytrzymałość podłóg z mikrocementu jest zbliżona do wytrzymałości podłóg drewnianych, dlatego sposób użytkowania oraz ich pielęgnacja powinna również być zbliżona,
- w przypadku użytkowania blatów, do krojenia żywności należy używać specjalne deski, a rozgrzane patelnie i garnki należy kłaść na przystosowane do tego podkładki,
- unikać wnoszenia piasku na powierzchnie wykończone mikrocementem, a ten już naniesiony możliwie jak najszybciej usuwać,
- krzesła obrotowe powinny mieć zmienione kółka na bezbarwne kauczukowe,
- zaleca się stosowanie zabezpieczeń nóg stołów, krzeseł i innych mebli za pomocą podkładek filcowych, gumowych lub kauczukowych w celu ograniczenia powstawania wgnieceń - odradzamy stosowanie metalowych kółek mebli,
- podobnie jak w przypadku powierzchni drewnianych należy niezwłocznie usuwać wylane płyny i unikać ich kontaktu z powierzchnią w celu możliwości wniknięcia w powierzchnię lakierowaną,
- woda, która pozostaje na mikrocemencie po kąpieli powinna być przemieszczana ściągaczką do odpływu,
- do codziennej pielęgnacji powierzchni należy używać preparatu CONCLEANER, a do mocniejszych zabrudzeń CONCLEANER PRO, a okresowo po umyciu podłogi należy zaaplikować konserwujący wosk CONWAX.