

Product Card - CONPRIMER

CONPRIMER

CONPRIMER jest gotowym do użycia, bezbarwnym, jednoskładnikowym podkładem pod lakier **CONPU**. Poprawia przyczepność lakieru do podłoża. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

- podkład pod lakier poliuretanowy
- do wyrównania chłonności niejednorodnych podłoży

Właściwości

- zwiększa przyczepność lakieru do podłoża
- zwiększający odporność na zabrudzenia i na wodę
- bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży
- bezbarwny i bezwonny
- odporny na promieniowanie UV, nie żółknie
- niska lepkość
- łatwość aplikacji

Dane techniczne

- zużycie: 1l/10m²
- temperatura aplikacji: od 15°C do 25°C
- czas otwarty: 3 godziny dla temperatury 23°C
- czas wysychania: 4-6h
- przydatność do użycia: 6 miesięcy

Aplikacja

Aby móc przystąpić do impregnacji za pomocą lakieru **CONPU** powierzchnia musi być idealnie utwardzona, czysta, sucha, nośna, odtłuszczona. Przed użyciem produkt należy dobrze wstrząsnąć. Aplikacji należy dokonywać za pomocą wataki nylonowej lub z mikrofibry o długości włosa 8 mm. W pomieszczeniu należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe minimum 5 dni przed nakładaniem **CONPRIMER**. Zapewnić dobre oświetlenie powierzchni. Aplikację należy wykonywać w kierunku „od okna” do wyjścia pomieszczenia.

Opakowania

Podkład **CONPRIMER** oferowany jest w opakowaniach: 1kg, 5kg.

Przechowywanie

Produkt **CONPRIMER** może być przechowywane przez 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C.

Środki bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. Należy stosować maski, rękawice, odzież ochronną oraz ochronę oczu. Działa drażniąco na oczy – w przypadku kontaktu z preparatem należy skontaktować się z lekarzem. Unikać wdychania.