

Product Card - CONWAX

CONBAR CONWAX

CONBAR WAX to wosk konserwacyjny do podłóg, który zapewnia połysk i twardość. Świetnie sprawdza się do powierzchni wykończonych mikrocementem. Konserwuje podłogę i zwiększa jej wodoodporność.

Właściwości i zastosowanie:

- wzmacnia i zabezpiecza lakier
- zwiększa twardość i nadaje połysk
- trwały i naturalny efekt
- wydajny
- do użytku domowego

Dane techniczne:

- Kolor: mleczny
- pH: 6,5-7,5
- Temperatura stosowania: +15 +25oC
- gęstość 1,00 +/- 0,005g/ml
- optyka satynowa

Sposób użycia:

CONBAR CONWAX należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 100 ml na każde 5 litrów wody. Nałóż jedną warstwę CONBAR WAX na już zabezpieczoną, utwardzoną, odłuszczoną i całkowicie oczyszczoną powierzchnię mikrocementu używając środka CONBAR CONPU CLEANER lub innego środka do tego przeznaczonego o neutralnym pH.

Czynność można powtórzyć 2-3 krotnie odczekując minimum 60 minut po aplikacji poprzedniej warstwy. Czynność należy powtarzać, ponieważ aplikacja wosku nie jest trwała. Kolejnej serii impregnacji można dokonać po miesiącu. Za pomocą miękkiego padła można dokonać polerowania powierzchni zmieniając optykę zbliżoną do matu. Aplikować min. 7 dni od aplikacji lakieru CONPU 2K lub 14 dni od aplikacji lakieru CONCOVER PRO.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Wydajność:

Przy aplikacji ręcznej: 0,25ml/m²

Opakowania:

CONBAR WAX oferowany jest w opakowaniach 1l.

Przechowywanie:

Produkt CONBAR CONWAX przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Chronić od bezpośredniego działania ciepła oraz promieni słonecznych.